



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4RB506 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100923 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | RIGITRAC |
| 04 Typ | SKH 095 |
| 05 Typ; Variante/Version | SA Motor: 33.609CTA |
| 06 Vorziffer | SKH090...SA |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 2875 |
| 10 Hersteller | RIGITRAC TRAKTORENBAU AG, 6403 Küssnacht am Rigi |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Längsträger oberhalb Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger oberhalb Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 13,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-A1/A2, Lamellen im Oelbad; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Pedale fest miteinander verbunden |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufbar, Lamellen im |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Oelbad, auf A1+A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | hydrostatischer Antrieb |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 33.609CTA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3298 |
| 28 Leistung kW | 74.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 467.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SKH90-3 Austritt ab/acl |
| 34 Motorkennzeichen | 33.609CTA |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, links seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4024 |
| 40 Länge bis | 4125 |
| 41 Breite von | 1900 |
| 41 Breite bis | 2350 |
| 42 Höhe von | 2346 |
| 42 Höhe bis | 2447 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1150 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1585 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1909 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1909 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3530 |
| 52 Leergewicht bis | 3740 |
| 53 Garantiegewicht von | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 22000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 6000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 335/80R20 134G8; 420/65R20 125A8; 560/45R22.5 152D |
| 70 Reifen Felgen | 440/65R24 128A8; 480/65R24 133A8; 360/80R24 143A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3130-3953mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine LOCHMANN RT2; DLG-Prüfbericht-Nr. 2007-744 nach 79/622/EWG |
| Bemerkungen Z3 | 16) Vorderradlenkung, Allrad-Analoglenkung; zusätzlich elektr. blockierbare Allrad- |
| Bemerkungen Z4 | Parallellenkung; wird bei Geschwindigkeiten über 22 km/h automatisch blockiert |
| Bemerkungen Z6 | 22) Federspeicher: mechanische Lösevorrichtung= Verbindung entriegeln |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z14 | 160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Parallellenkung |