



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB507
Typengenehmigung erteilt	20110118
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	RIGITRAC
04 Typ	SKH 095
05 Typ; Variante/Version	SA Motor: 33.609CTA
06 Vorziffer	SKH090...SA
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2875
10 Hersteller	RIGITRAC TRAKTORENBAU AG, 6403 Küssnacht am Rigi
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger oberhalb Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger oberhalb Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	13,65
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1/A2, Lamellen im Oelbad;
20 Betriebsbremse Z2	Pedale fest miteinander verbunden
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, Lamellen im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad, auf A1+A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	33.609CTA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	467.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SKH90-3 Austritt ab/acl
34 Motorkennzeichen	33.609CTA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4024
40 Länge bis	4125
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	2346
42 Höhe bis	2447
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1585
47 Spur Achse 1 bis	1909
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	1909
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3530
52 Leergewicht bis	3740
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	22000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R20 134G8; 420/65R20 125A8; 560/45R22.5 152D
70 Reifen Felgen	440/65R24 128A8; 480/65R24 133A8; 360/80R24 143A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3130-3953mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LOCHMANN RT2; DLG-Prüfbericht-Nr. 2007-744 nach 79/622/EWG
Bemerkungen Z3	09) keine EG-Gesamtgenehmigung vorhanden; TAFV 2
Bemerkungen Z5	16) Vorderradlenkung, Allrad-Analoglenkung; zusätzlich elektr. blockierbare Allrad-
Bemerkungen Z6	Parallellenkung; wird bei Geschwindigkeiten über 22 km/h automatisch blockiert
Bemerkungen Z8	22) Federspeicher: mechanische Lösevorrichtung= Verbindung entriegeln
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Parallellenkung