



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB511
Typengenehmigung erteilt	20161207
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	RIGITRAC
04 Typ	SKH 75
05 Typ; Variante/Version	101
06 Vorziffer	101....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2875
10 Hersteller	RIGITRAC TRAKTORENBAU AG, 6403 Küssnacht am Rigi
11 Herstellerplakette	rechts, in Fussraum Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,64



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A2, über Kardan auf A1
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C4DI85C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	460
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/04602661EY
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3450
40 Länge bis	4390
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2330
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3400
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	13000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	340/80R20 139G, 420/75R20 154A8, 440/65R20 138D
70 Reifen Felgen	560/45R22.5 152D, 600/50R22.5 159D, 360/70R24 122D
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2642-3575mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LOCHMANN RT4; DLG-Prüfbericht-Nr. 2013-423 nach 2009/75 EG
Bemerkungen Z3	18) Hydrostat mit mechanischer Untersetzung
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich