



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA101
Typengenehmigung erteilt	19960116
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19960625
Erweiterung TG Positionen	'07/52
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SAME
04 Typ	Dorado 60
05 Typ; Variante/Version	S10S603AV
06 Vorziffer	S10S603AV.... / S10S603AV.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf VR + auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HA,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheiben im Oelbad,auf Antriebswellen
21 Hilfsbremse Z2	der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	S+L+H
25 Motor Typ	1000.3A5
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3000
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	204.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA3522+DGMSA3525 (Austritt ac) oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DGMSA3522+DGMSA3525 und
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/DGMSA3522 (Austritt ab)
34 Motorkennzeichen	1000.3A5



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, rechts	hinten seitlich am Block
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3590	
40 Länge bis	3720	
41 Breite von	1785	
41 Breite bis	2380	
42 Höhe von	2380	
42 Höhe bis	2600	
43 Überhang vorne von	460	
43 Überhang vorne bis	590	
43 Überhang hinten von	1025	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2105	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1260	
47 Spur Achse 1 bis	1800	



48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2450
52 Leergewicht bis	2830
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50-20; 4.50x20 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36; 11.00x36 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3958-4885
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel OECD-Nr.= CSS 0321; a.W. Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0299
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	18) Lastschaltgetriebe mit mech. Gruppengetriebe oder mech. Halbgang mit mech. Gruppengetriebe
Bemerkungen Z6	19) wird eingehalten durch elektronische Steuereinheit (Teile-Nr. SLH 10.1069.4)
Bemerkungen Z7	Plombierung des Motors nicht möglich; elekttronische Drehzahlregelung