



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA108
Typengenehmigung erteilt	19970409
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SAME
04 Typ	Dorado 60 Turbo
05 Typ; Variante/Version	S10S603AVT
06 Vorziffer	S10S603AVT.... / S10S603AVT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost.
17 Achsantrieb	A, vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder; Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	S+L+H
25 Motor Typ	1000.3AT
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3000
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	268.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGM SA 1857 (Austritt ab od. ac)
34 Motorkennzeichen	1000.3AT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3591
40 Länge bis	3771
41 Breite von	1785
41 Breite bis	2380
42 Höhe von	2380
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	510
43 Überhang vorne bis	690
43 Überhang hinten von	1025
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2056
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1340
47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600



52 Leergewicht bis	3200
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=320/70R20 A8, 11,2R24 A8, 360/70R20 A8; 10x20, 11x20
70 Reifen Felgen	h=420/70R28 A8, 420/70R30 A8, 12,4R36 A8, 13x28, 13x30, 11x36
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3958-4885 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 0299 od. Sicherheitsbügel OECD-Nr. CSS 0321
Bemerkungen Z2	18) Lastschalt- oder mech. Halbganggetriebe mit 2- oder 3-Gang-Gruppengetriebe
Bemerkungen Z3	19) wird eingehalten durch elektronische Steuereinheit (Teile-Nr. SLH 10.1069.4);
Bemerkungen Z4	Plombierung des Motors nicht möglich; elektronische Drehzahlregelung