



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA111
Typengenehmigung erteilt	19980818
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	SAME
04 Typ	Golden 60
05 Typ; Variante/Version	S10N603AVT
06 Vorziffer	S10N603AVT.... / S10N603AVT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	an Kabinenrückwand, hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger + hinten am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	25,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf VA+HA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle,wirkend auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME
25 Motor Typ	1000.3A5
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3000
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA3522
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DGMSA3522 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	1000.3A5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts vorn seitlich unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3636
40 Länge bis	3736
41 Breite von	1290
41 Breite bis	1640
42 Höhe von	2120
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	660
43 Überhang vorne bis	760
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1926
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	984
47 Spur Achse 1 bis	1374
48 Spur Achse 2 von	870
48 Spur Achse 2 bis	1484
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	15200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 240/70R16 104 A8 8.00x16 7.50-16 103 A6 5.50x16
70 Reifen Felgen	h= 360/70R24 122 A8 11.00x24 12.4R28 121 A8 11.00x28
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3267-3927 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C39 od. C40; a.W. abklappbarer Sicherheitsbügel Typ T76 (Ziff. 169), in Kombination
Bemerkungen Z2	mit Kabine möglich, Standlichter und Blinker umsteckbar
Bemerkungen Z4	18) Lastschaltgetriebe mit mech. Gruppengetriebe od. mech. Halbgang mit mech. Gruppengetriebe
Bemerkungen Z6	19) wird eingehalten durch elektronische Steuereinheit.
Bemerkungen Z7	Plombierung des Motors nicht möglich; elektronische Drehzahlregelung
Bemerkungen Z9	52) Total 2510 kg / v 1030 kg / h 1480 kg mit Sicherheitskabine und abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	169- abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)