



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SA116 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980818 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | SAME |
| 04 Typ | Golden 75 V |
| 05 Typ; Variante/Version | S10V754AT |
| 06 Vorziffer | S10V754AT.... / S10V754AT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3088 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | im rechten Fussraum, seitlich am Tunnel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger + hinten am Getriebegehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 30,38 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle,wirkend auf HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME |
| 25 Motor Typ | 1000.4A3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4000 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 2350 |
| 29 Md. max Nm | 260.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DGMSA3516 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/DGMSA3516 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 1000.4A3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts vorn seitlich unten am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3676 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1230 |
| 41 Breite bis | 1600 |
| 42 Höhe von | 2250 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 630 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 990 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2056 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 920 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 860 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1260 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 5000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 5000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 240/70R16 104 A8 8.00x16 210/80R16 91 6PR 7.00x16 |
| 70 Reifen Felgen | h= 360/70R24 122 A8 12.00x24 12.4R24 119 A8 11.00x24 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3499-4068 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) abklappbarer Sicherheitsbügel Typ T76 (Ziff. 169) |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-/Geländegruppe a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 52) Total 2110 kg / v 860 kg / h 1250 kg |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 169- abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |