



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA181
Typengenehmigung erteilt	20041014
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	SAME
04 Typ	Dorado S90
05 Typ; Variante/Version	10N
06 Vorziffer	S10N834WVT....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0100
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	an Kabinenrückwand, hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	22,95
18 Getriebe 2	m4



18 iA 2	22,95
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben im Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME
25 Motor Typ	1000.4WT6E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4000
28 Leistung kW	63.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	336.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA2301 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	1000.4WT6E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette unterh. Anlasser eingeschlagen: rechts, vorn seitl. am Block
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3906
40 Länge bis	4366
41 Breite von	0
41 Breite bis	1665
42 Höhe von	2100
42 Höhe bis	2320
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2056
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	845
48 Spur Achse 2 bis	1275
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2490
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	3560
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2360
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 260/70R16 109A8 280/70R18 114A8 6.50-16 8PR 8.25-16 8PR 280/60-15.5 8PR 210/80R16 94A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R24 130A8 340/85R28 127A8 12.4R24 119A8 13.6R28 123A8 360/60-24 122A8 320/85R24 122A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 495-515 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine C39 $\phi$ e13!0022, C40 $\phi$ e13!0021; Sicherheitsrahmen T85 $\phi$ e13!0029
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen mit 2 Reduktionen
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z9	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)