



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA186
Typengenehmigung erteilt	20050217
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SAME
04 Typ	Argon 55 Classic
05 Typ; Variante/Version	09P
06 Vorziffer	S09P523WT....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0044
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	30,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben im Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME
25 Motor Typ	1000.3W3E
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3000
28 Leistung kW	38.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	203.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.007.7013.2/30 Austritt a) ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) acI
34 Motorkennzeichen	1000.3W3E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, unterh. Anlasser eingeschlagen: rechts vorn seitlich am Block
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3725
40 Länge bis	4080
41 Breite von	1620
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	2290
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1094
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1926
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1360
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2400
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	20000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 9.5 R20 105A8, 11.2R20 111A8, 320/70R20 113A8, 300/70R20 110A8, 280/85R20 112A8, 8.3R24 104A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R28 123A8, 14.9R28 128A8, 420/70R28 133A8, 420/70R24 130A8, 380/85R28 133A8, 320/85R32 126A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 600-650 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel T64, e13*77/536*0002
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen T74, e13*79/622*0077
Bemerkungen Z4	18) m5 mit 2 oder 3 Gruppen
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube