



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4SA203 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060308 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | SAME |
| 04 Typ | Iron 110 |
| 05 Typ; Variante/Version | TT22S |
| 06 Vorziffer | STT22S116WVT.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2001/3*0237 |
| 10 EFKO-Code | 3088 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts an der Verkleidung der Lenksäule; ww. vorne rechts am Lüfterführungskasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Achslagerbock |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 42,40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse; 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF6M2012C (CE79T) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6057 |
| 28 Leistung kW | 87.3 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 437.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.46.404.03.0.00 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | BF6M2012C |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts am Kurbelgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4349 |
| 40 Länge bis | 4570 |
| 41 Breite von | 2090 |
| 41 Breite bis | 2461 |
| 42 Höhe von | 2678 |
| 42 Höhe bis | 2819 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1120 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2647 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1420 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1910 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1920 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4855 |
| 52 Leergewicht bis | 5465 |
| 53 Garantiegewicht von | 6890 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2470 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3800 |
| 54 Achsgarantie h von | 4420 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 14.9R24 126A8; 380/70R24 125A8; 340/85R28 127A8; 380/70R28 127A8; 16.9R24 134A8; 540/65R24 140A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 420/85R38 144A8; 480/70R38 145A8; 18.4R38 146A8; 600/65R38 153A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 734-825 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Sœe1!0108 |
| Bemerkungen Z3 | 18) mech. Stirnradgetriebe, elektro-hydr. geschaltete Vorschaltgruppe und Wechselgetriebe, a.W. Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z5 | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung |
| Bemerkungen Z7 | 36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |