



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA228
Typengenehmigung erteilt	20090227
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	SAME
04 Typ	Solaris 55
05 Typ; Variante/Version	05S; A1/-, A2/-, A3/-, A4/S05S474WT
06 Vorziffer	ZKD...02V.MS.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0029
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	hinten, an Rückwand der Kabine oder rechts im Fussraum, an Plattform
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,50
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4L2-T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1758
28 Leistung kW	36.8
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	124.9
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.013.1293.4 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	S4L2-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventil- deckel oder rechts seitr. an Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mitKabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3086
40 Länge bis	3471
41 Breite von	1335
41 Breite bis	1570
42 Höhe von	2270
42 Höhe bis	2590
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1746
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	970
47 Spur Achse 1 bis	1250
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	1280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1420
52 Leergewicht bis	1720
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	4000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50/80-12 4PR, 7.00-12 6PR, 6.50-16 8PR, 240/70R16 104A8, 210/80R16 94A8, 7.50-16 8PR
70 Reifen Felgen	h= 280 /70R18 114A8, 11.2R20 111A8, 11.2R24 114A8, 360/70R20 120A8, 280/85R24 115A8, 320/85R24 122A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 400-540 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ C47 Genehmigung $\phi$ e13!0076
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ T87 Genehmigung $\phi$ e13!0035
Bemerkungen Z3	Typ T88 Genehmigung $\phi$ e13!0047
Bemerkungen Z4	Typ T89 Genehmigung $\phi$ e13!0048
Bemerkungen Z6	18) 3 Gruppen (L-M-V), Wendeschaltung; a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z8	72) Geräusch-Code GBAB gilt für Leergewicht bis 1500 kg
Bemerkungen Z9	Geräusch-Code GBAA gilt für Leergewicht > 1500 kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)