



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SA230 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090318 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | SAME |
| 04 Typ | Explorer 3 100 |
| 05 Typ; Variante/Version | 14S; 100T1/SW, 100T2/SW Mot.TCD2012L042V |
| 06 Vorziffer | ZKD...02W.TS..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2003/37-2006/96*0062 |
| 10 EFKO-Code | 3088 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 26,33 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen aller Räder; Pedale der Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebe- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD2012L042V (C3MT72) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4038 |
| 28 Leistung kW | 72.5 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 380.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.014.7971.3 Austritt ac/acv |
| 34 Motorkennzeichen | TCD2012L042V |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts am Kurbelgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4075 |
| 40 Länge bis | 4770 |
| 41 Breite von | 1700 |
| 41 Breite bis | 2220 |
| 42 Höhe von | 2200 |
| 42 Höhe bis | 2900 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1060 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2340 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2100 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3940 |
| 52 Leergewicht bis | 4460 |
| 53 Garantiegewicht von | 5110 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7200 |
| 54 Achsgarantie v von | 2190 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 2920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4800 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 31500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 380/85R24 131A8, 14.9R24 126A8, 360/70R28 125A8, 420/85R24 137A8, 13.6R28 123A8, 440/65R28 124A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R34 142A8, 16.9R34 139A8, 520/70R34 148A8, 460/85R34 147A8, 16.9R38 141A8, 540/65R38 142A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-800 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ C49 Genehmigung øe13!0117 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsbügel: Typ T79 Genehmigung øe13!0070 |
| Bemerkungen Z4 | 18) m5, 3 Gruppen (L-M-V), 2 Stufen (High-Low), mech. oder hydr. Wendeschaltung; ww. zusätzlich Kriechgänge |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |