



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA265
Typengenehmigung erteilt	20120920
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	SAME
04 Typ	Explorer 3 105
05 Typ; Variante/Version	14P; 105T1/SW, 105T3/SW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TS.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0238
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	26,33



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf alle Räder;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,auf Getr.-welle
21 Hilfsbremse Z2	ww. Federspeicher abstufbar, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	1000.4WTI5E3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4000
28 Leistung kW	74.8
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	376.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.016.0249.2
34 Motorkennzeichen	1000.4WTI5E3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4225
40 Länge bis	5022
41 Breite von	2200
41 Breite bis	2420
42 Höhe von	2790
42 Höhe bis	2810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2402
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1800
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4000
52 Leergewicht bis	7200
53 Garantiegewicht von	6100
53 Garantiegewicht bis	7200
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	4800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 440/65R28 124A8, 380/85R24 131A8, 420/85R24 137A8, 13.6R28 123A8, 210/95R36 116A8, 360/70R24 122A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R38 142A8, 420/85R34 142A8, 460/85R34 147A8, 16.9R38 141A8, 230/95R48 134A8, 480/70R30 141A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 700-800mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ C56 Konformitätszeichen øe13!0009
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ T79 Konformitätszeichen øe13!0224
Bemerkungen Z4	18) mit 3 oder 4 Gruppen (L-M-V)(R-L-M-V). ww. 2 Stufen (High-Low), mech. od. hydr. Wendeschaltung
Bemerkungen Z5	a.W. zus. Kriechgänge
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z13	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern erforderlich)