



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA272
Typengenehmigung erteilt	20140410
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	SAME
04 Typ	Virtus 120
05 Typ; Variante/Version	15S; 118T1/SW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TS.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0294
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	VA= ww. hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	29,78
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Scheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen aller Räder; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar; ...
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Scheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR; ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	Deutz
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C4DT83)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	83.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CN: 04603236 - SC: 3403702
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4



34 Motorkennzeichen

Plakette, rechts an Kurbelgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4270
40 Länge bis	5085
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2775
42 Höhe bis	2850
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1140
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2440
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	1950



48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	1870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5600
52 Leergewicht bis	8500
53 Garantiegewicht von	7900
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	4800
54 Achsgarantie h bis	5600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R24 130A8, 480/65R24 127A8, 13.6R28 123A8, 440/65R28 124A8, 380/85R28 133A8, 230/95R36 128A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143A8, 540/65R34 140A8, 16.9R38 141A8, 540/65R28 124A8, 460/85R38 149A8, 300/95R46 146A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C57 OECD 4/1 377/2 oder C57s OECD 4/1 383/1
Bemerkungen Z3	18) m5 mit 3 Gruppen (L-M-V), 2 Stufen (High-Low), mech. oder hydr. Wendeschaltung; ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z5	20) ww. autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z6	21) über Allradantrieb auf alle Räder
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich