



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA286
Typengenehmigung erteilt	20150729
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	SAME
04 Typ	Explorer 105.4
05 Typ; Variante/Version	15P; 100T1/SW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TS.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0308
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	28,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der VR und HR; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR,...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME Deutz-Fahr
25 Motor Typ	KD4 75 TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3849
28 Leistung kW	71.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	408
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.020.4431.3 (ZP335018-00)
34 Motorkennzeichen	KD4 75 TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4265
40 Länge bis	5055
41 Breite von	2065
41 Breite bis	2360
42 Höhe von	2682
42 Höhe bis	2732
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1830
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1800



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4500
52 Leergewicht bis	7000
53 Garantiegewicht von	6100
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	4000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/85R24 122A8, 12.4R24 119A8, 340/85R28 127A8, 360/70R28 125A8, 280/85R28 118A8, 14.9R24 126A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R30 140A8, 16.9R30 137A8, 460/85R34 147A8, 520/70R34 148A8, 340/85R38 133A8, 16.9R34 139A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-775 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. Typ C58 OECD 4/1 491 oder Typ C58b OECD 4/1 492
Bemerkungen Z3	21) ...ww. mech., Scheiben/Oelbad auf Getriebewelle der HR
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate, umschaltbare Stand- / Abblendlichter am Kabinendach
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich