



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4SA310 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170626 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | SAME |
| 04 Typ | Frutteto 105 |
| 05 Typ; Variante/Version | 10F; 102T?/SW |
| 06 Vorziffer | ZKD...02W.TS..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2014/44*0181 |
| 10 EFKO-Code | 3088 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | hinter Fahrersitz, an Rückwand (Sicherheitsbügel) oder links, an Kotflügelinnenseite (Kabine) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 22,95 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | aller Räder; Einzelradbremse Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME DEUTZ-FAHR |
| 25 Motor Typ | KD4 75 TA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3849 |
| 28 Leistung kW | 71.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 408.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ 0.020.4431.3 (ZP335018-00) |
| 34 Motorkennzeichen | KD4 75 TA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3942 |
| 40 Länge bis | 4552 |
| 41 Breite von | 1520 |
| 41 Breite bis | 1850 |
| 42 Höhe von | 2275 |
| 42 Höhe bis | 2490 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2142 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1224 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1316 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1081 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1189 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2760 |
| 52 Leergewicht bis | 3125 |
| 53 Garantiegewicht von | 4700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 2900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3100 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 20000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/70R16 112A8 / 300/70R20 110A8 / 280/70R20 116A8 / 9.5R20 105A8 / 240/70R16 104A8 / 250/85R20 116A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 360/70R24 122A8 / 420/70R28 133A8 / 420/85R24 137A8 / 14.9R28 128A8 / 380/70R20 122A8 / 380/85R28 133A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-650 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) 102T1/SW / 102T2/SW |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine Typ C51 / Sicherheitsbügel Typ T92 |
| Bemerkungen Z4 | 7/S/0 276/1 / 6/S/0 205/1 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr....) bewilligt (sofern erforderlich) |