



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SA315  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170626  |
| gültig für Importdatum bis | 20171231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2  |
| 04 Marke                   | SAME  |
| 04 Typ                     | Frutteto S 100  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 10N; 96T?/SW  |
| 06 Vorziffer               | ZKD...02W.TS.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2003/37-2014/44*0183  |
| 10 EFKO-Code               | 3088  |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO  |
| 11 Herstellerplakette      | hinter Fahrersitz, an Rückwand (Sicherheitsbügel) oder links, an Kotflügelinnenseite (Kabine) |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch   |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 22,95                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | aller Räder; Einzelradbremse Pedale        |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | verriegelbar                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben auf Getriebewelle          |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | SAME DEUTZ-FAHR                            |
| 25 Motor Typ                          | KD3 71 TA                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2887                                       |
| 28 Leistung kW                        | 67.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 2200                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 369.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1600                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ 0.020.4424.3 (ZP335017-00)              |
| 34 Motorkennzeichen                   | KD3 71 TA                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock    |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3739          |
| 40 Länge bis               | 4354          |
| 41 Breite von              | 1264          |
| 41 Breite bis              | 1710          |
| 42 Höhe von                | 2257          |
| 42 Höhe bis                | 2395          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 980           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2049          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1034          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1174          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 924           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1078          |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2680  |
| 52 Leergewicht bis            | 3020  |
| 53 Garantiegewicht von        | 4520  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 4600  |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 2720  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 18000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 2000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 280/70R16 112A8 / 210/95R16 106A8 / 280/70R18 114A8 / 260/70R16 109A8 / 180/95R16 105A8 / 240/70R16 104A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 420/70R24 130A8 / 320/85R28 124A8 / 420/70R28 133A8 / 380/70R24 125A8 / 12.4R24 119A8 / 360/70R24 122A8   |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 550-650 mm (ETRTO) möglich  |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z2                      | 05) 96T1/SW / 96T2/SW / 96T3/SW / 96T4/SW  |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Kabine Typ C52 / Bügel Typ T92B / Kabine Typ C53 / Bügel Typ T92B  |
| Bemerkungen Z4                      | 7/S/0 282/2 / 6/S/0 207/2 / 7/S/0 319/1 / 6/S/0 207/2  |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |
| Bemerkungen Z23                     | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr....) bewilligt (sofern erforderlich)                                      |