



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SAME Solaris 35

Typengenehmigungs-Nr.: 4SA352

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SA352
Typengenehmigung erteilt	20180531
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	3088

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SAME
04 Typ	Solaris 35
05 Typ; Variante/Version	05S; C2/S05S354WT
06 Vorziffer	ZKDAJ102..MS.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*167/2013-2016/1788*00003
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	hinten, an Rückwand der Kabine oder rechts im Fussraum, an Plattform
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4L-Y162ST
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1500
28 Leistung kW	26
28 Leistung n	3000



29 Md. max Nm	87
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.013.1293.4
34 Motorkennzeichen	S4L-Y162ST
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventil- deckel oder rechts seitol. an Einspritzpumpe

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,50
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3031
40 Länge bis	3471
41 Breite von	1400
41 Breite bis	1570
42 Höhe von	1915
42 Höhe bis	2020
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1746
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	970
47 Spur Achse 1 bis	1250
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	1280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1320
52 Leergewicht bis	1340
53 Garantiegewicht von	2400



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 200/70R16 94B, 31x13.50-15 114B, 280/70R16 112B, 6.50-16 99A8, 27x8.50-15 88B, 260/70R16 109A8
70 Reifen Felgen	h= 320/70R20 123B, 44x18.00-20 124A8, 360/70R24 122B, 280/85R24 115A8, 13.6-16 102A6, 320/70R24 116A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 453-541 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) C2/- Sicherheitsbügel: Typ T87 OECD Nr. 6/S/0 135/2
Bemerkungen Z3	Zuordnung Gesamtzuggewicht
Bemerkungen Z4	56) ungebremst / mit Auflaufbremse
Bemerkungen Z5	66) 2600 / 4000
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4SA352
Marke	SAME
Typ	Solaris 35
Leergewicht_von	1320
Leergewicht_bis	1340
Garantiegewicht_von	2400
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'29.50
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	MITSUBISHI
Motortyp	S4L-Y162ST
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1500



Leistung	26
Leistung_bei_n_min	3000
Drehmoment	87
Drehmoment_bei_n_min	2200
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANAB
Emissionscode	F02
ET-CO	0.9
ET-THC	0.4
ET-NMHC	0
ET-NOx	5.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.3
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



---

TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180531
GeräuschCode	GKAA
Fahrgeräusch	76
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	3200