



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SA367   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190124   |
| gültig für Importdatum bis | 20211231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a  |
| 04 Marke                   | SAME   |
| 04 Typ                     | Explorer 90.4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 10F; 89T5/SW   |
| 06 Vorziffer               | ZKD...02W.TS.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*167/2013-2018/830*00082                                      |
| 10 EFKO-Code               | 3088   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO                 |
| 11 Herstellerplakette      | links an Kotflügelinnenseite oder rechts an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger                        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar  |
| 18 Getriebe 1              | m4   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 30,95                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m5   |
| 18 iA 2                    | 24,31                                      |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2       | aller Räder; Einzelradbremse Pedale        |
| 20 Betriebsbremse Z3       | verriegelbar                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben auf Getriebewelle          |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke             | SAME DEUTZ-FAHR                            |
| 25 Motor Typ               | KD4 65 TA                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 3849                                       |
| 28 Leistung kW             | 61.8                                       |
| 28 Leistung n              | 2200                                       |
| 29 Md. max Nm              | 354  |
| 29 Md. max n               | 1600                                       |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/0.020.4431.3 (ZP335018-00)               |



|                            |              |   |
|----------------------------|--------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | KD4 65 TA    |   |
| 34 Motorkennzeichen        |              | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |              |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |   |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |   |
| 40 Länge von               | 4235         |   |
| 40 Länge bis               | 5010         |   |
| 41 Breite von              | 2180         |   |
| 41 Breite bis              | 2360         |   |
| 42 Höhe von                | 2652         |   |
| 42 Höhe bis                | 2702         |   |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |   |
| 43 Überhang hinten von     | 1060         |   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2400         |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1040         |   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1897  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1145  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1890  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4180  |
| 52 Leergewicht bis            | 4390  |
| 53 Garantiegewicht von        | 4950  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 6200  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2360  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2900  |
| 54 Achsgarantie h von         | 2590  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3700  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 31500 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 2200  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 360/70R24 122A8 / 380/85R24 131A8 / 420/70R24 130A8 / 480/65R24 143A8 / 280/85R28 118A8 / 380/85R24 131A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 480/70R30 141A8 / 420/85R34 142A8 / 480/70R34 149A8 / 540/65R34 155A8 / 340/85R24 133A8 / 340/85R38 133A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 700 - 750 (ETRTO) möglich   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ C66 7/S/0 487  |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |