



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SA418 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220211 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | SAME |
| 04 Typ | Frutteto 115 |
| 05 Typ; Variante/Version | 11F; 115T1/SW |
| 06 Vorziffer | ZKD...02W.TS..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e49*167/2013-2019/519*10001 |
| 10 EFKO-Code | 3088 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | Rückwand innen, hinter dem Fahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydro-pneumatisch; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 24,75 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | aller Räder; Einzelradbremse Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | verriegelbar; autom. Allradzuschaltung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME DEUTZ-FAHR |
| 25 Motor Typ | KF2 4085TA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3849 |
| 28 Leistung kW | 80.6 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 472.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | KF2 4085TA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3891 |
| 40 Länge bis | 4592 |
| 41 Breite von | 1330 |
| 41 Breite bis | 1870 |
| 42 Höhe von | 2419 |
| 42 Höhe bis | 2519 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1054 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2174 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1081 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1596 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1081 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1565 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3210 |
| 52 Leergewicht bis | 3855 |
| 53 Garantiegewicht von | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 23000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/70R20 116A8 / 340/65R18 113A8 / 210/95R20 110A8 / 320/65R18 109A8 / 280/70R16 112A8 / 250/85R20 116A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 380/70R28 127A8 / 420/70R28 145A8 / 340/85R28 127A8 / 420/70R24 130A8 / 360/70R24 122A8 / 380/85R28 133A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 550-650 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ C84, OECD 7/S/0 582 |
| Bemerkungen Z3 | 30) K: 1/S.D.F.I. 0.033.5597.3 und KP: 1/S.D.F.I. 0.032.8678.3 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |