



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SA425   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220422   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a  |
| 04 Marke                   | SAME   |
| 04 Typ                     | VIRTUS 125RVShift                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 16SC; 125T1/SW                                   |
| 06 Vorziffer               | ZKD.....TS.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00399                       |
| 10 EFKO-Code               | 3088   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an der Verkleidung der Lenksäule         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts seilich an Vorderachsträger               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | ww. v= hydro-pneum.; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                            |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | hm  |
| 18 iA 1                               | 43,04                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Hochdruck, Scheiben/Oelbad, auf      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen aller Räder; autom. Allrad-  |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | zuschaltung, Einzelradbremse verrieg.       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydr. Federspeicher, auf Antriebswellen der |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | HR  |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke                        | SDF   |
| 25 Motor Typ                          | KF2 4100VTA                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3850  |
| 28 Leistung kW                        | 94.8  |
| 28 Leistung n                         | 2000  |
| 29 Md. max Nm                         | 576.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/AA31-000 1191 und 1/ZP335118              |
| 34 Motorkennzeichen                   | KF2 4100VTA                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4415         |
| 40 Länge bis               | 4535         |
| 41 Breite von              | 2070         |
| 41 Breite bis              | 2421         |
| 42 Höhe von                | 2785         |
| 42 Höhe bis                | 2860         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1165         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2510         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1490         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1870         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1498         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1850         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5215  |
| 52 Leergewicht bis            | 5900  |
| 53 Garantiegewicht von        | 8500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3200  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 34000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 380/70R24 125A8, 320/85R28 124B, 340/85R28 127A8, 380/85R24 126A8, 440/80R24 154A8, 270/95R32 134B |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 420/85R34 142A8, 320/90R42 147B, 380/95R38 147A8, 460/85R34 144A8, 480/80R38 166A8, 270/95R48 144B |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO möglich                                |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ C80 $\phi$ e1!830U3*00345   |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |