



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SAME VIRTUS 125RVShift

Typengenehmigungs-Nr.: 4SA425

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4SA425 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220422 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 10 EFKO-Code | 3088 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | SAME |
| 04 Typ | VIRTUS 125RVShift |
| 05 Typ; Variante/Version | 16SC; 125T1/SW |
| 06 Vorziffer | ZKD.....TS..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00399 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an der Verkleidung der Lenksäule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts seilich an Vorderachsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | SDF |
| 25 Motor Typ | KF2 4100VTA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3850 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 94.8 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 576 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/AA31-000 1191 und 1/ZP335118 |
| 34 Motorkennzeichen | KF2 4100VTA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. v= hydro-pneum.; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | hm |
| 18 iA 1 | 43,04 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Scheiben/Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen aller Räder; autom. Allrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | zuschaltung, Einzelradbremse verrieg. |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr. Federspeicher, auf Antriebswellen der |
| 21 Hilfsbremse Z2 | HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4415 |
| 40 Länge bis | 4535 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 2421 |
| 42 Höhe von | 2785 |
| 42 Höhe bis | 2860 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1165 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2510 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1870 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1498 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1850 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 5215 |
|--------------------|------|



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 5900 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 34000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |



Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 380/70R24 125A8, 320/85R28 124B, 340/85R28 127A8, 380/85R24 126A8, 440/80R24 154A8, 270/95R32 134B |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R34 142A8, 320/90R42 147B, 380/95R38 147A8, 460/85R34 144A8, 480/80R38 166A8, 270/95R48 144B |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO möglich |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ C80 ϕ e1!830U3*00345 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 4SA425 |
| Marke | SAME |
| Typ | VIRTUS 125RVShift |
| Leergewicht_von | 5215 |
| Leergewicht_bis | 5900 |
| Garantiegewicht_von | 8500 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | hm |
| iAchse | '43.04 |
| Vmax_von | 40 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | SDF |
| Motortyp | KF2 4100VTA |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 3850 |
| Leistung | 94.8 |
| Leistung_bei_n_min | 2000 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Drehmoment | 576 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | ANCE |
| Emissionscode | F05 |
| ET-CO | 0.04 |
| ET-THC | 0.01 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0.17 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.001 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20220422 |
| GeräuschCode | GKAB |
| Fahrgeräusch | 79 |
| Standgeräusch | 80 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2200 |