



# Typenschein Auszug

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SA428                                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220422                                         |
| gültig für Importdatum bis | 0                                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20250717                                         |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/25/47/48/52                                  |
| 01 EFKO-Code               | 0                                                |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118                                              |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a                                              |
| 04 Marke                   | SAME                                             |
| 04 Typ                     | Virtus 125                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 16S; 125T1/SWS                                   |
| 06 Vorziffer               | ZKD.....TS.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                              |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00390                       |
| 10 EFKO-Code               | 3088                                             |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an der Verkleidung der Lenksäule         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts seilich an Vorderachsträger               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                             |
| 15 Federung                | ww. v= hydraulisch                               |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |



|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                     |
| 18 Getriebe 1              | m5                                         |
| 18 iA 1                    | 26.33                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a                                          |
| 18 Zuordnung 2             | b                                          |
| 18 Zuordnung 3             | c                                          |
| 18 Zuordnung 4             | d                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                          |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2       | aller Räder; autom. Allradzuschaltung,     |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Einzelradbremse verriegelbar, ...          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben/Oelbad auf                 |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Antriebswellen der HR                      |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke             | SDF                                        |
| 25 Motor Typ               | KF2 4100VTA                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                          |
| 27 Hubraum                 | 3850                                       |
| 28 Leistung kW             | 94.8                                       |
| 28 Leistung n              | 2000                                       |
| 29 Md. max Nm              | 576.0                                      |
| 29 Md. max n               | 1400                                       |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 30 Abgasreinigung          | K 1/AA31-0001191 und KP 1/ZP225118 |
| 34 Motorkennzeichen        | KF2 4100VTA                        |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links am Motorblock      |
| Anbringungsort             |                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2                                  |
| 38 Anzahl Türen            | '2                                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                       |
| 40 Länge von               | 4385                               |
| 40 Länge bis               | 4575                               |
| 41 Breite von              | 2070                               |
| 41 Breite bis              | 2421                               |
| 42 Höhe von                | 2785                               |
| 42 Höhe bis                | 2860                               |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                  |
| 43 Überhang hinten von     | 1165                               |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2480                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1440  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1870  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1414  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1850  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 4880  |
| 52 Leergewicht bis           | 5890  |
| 53 Garantiegewicht von       | 8000  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 3200  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 5000  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 32000 |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 3000  |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                                                     |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                       |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                       |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                       |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                       |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                     |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                       |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                       |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 380/70R24 125A8, 320/85R28 124A8, 340/85R28 127A8, 380/70R28 127A8, 440/80R24 154A8, 270/95R32 134A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 420/85R34 142A8, 320/90R42 139B, 380/95R38 147A8, 480/70R38 145A8, 480/80R38 166A8, 270/95R48 144A8  |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO möglich                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ C80 [e1]830U3*00345                                                           |
| Bemerkungen Z3                      | 20) ... ww. mit hydr. Druckhilfe                                                                        |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                                     |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich                                                |