



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA431
Typengenehmigung erteilt	20220601
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240213
Erweiterung TG Positionen	'05/06/47/48/52/72/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	SAME
04 Typ	Dorado 105
05 Typ; Variante/Version	10S; 106T1/SW, 106T3/SW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TS.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00399
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; autom. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech. Scheiben auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SDF
25 Motor Typ	KF2 4078TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3850
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	433.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	KF2 4078TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4151
40 Länge bis	4279
41 Breite von	1790
41 Breite bis	2205
42 Höhe von	2545
42 Höhe bis	2620
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2271
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1225
47 Spur Achse 1 bis	1854
48 Spur Achse 2 von	1239
48 Spur Achse 2 bis	1810
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3660
52 Leergewicht bis	4090
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 405/70R20 136G, 420/65R20 125D, 320/70R24 116A8, 380/70R20 132A8, 320/70R20 113A8, 320/85R20 119A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R30 141A8, 540/65R28 145A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 153A8, 480/65R28 148A8, 380/85R30 135A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 650-725 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z2	Zuordnung:
Bemerkungen Z3	05) 106T1/SW (Kraftstofftank links) / 106T3/SW (Kraftstofftank rechts)
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine Typ C88 OECD 4/2 097 / C88 OECD 4/2 097/1
Bemerkungen Z5	30) K : 1/S.D.F.I. 0.033.5597.3 / 1/S.D.F.I. 0.033.5597.3
Bemerkungen Z6	KP: 1/S.D.F.I. 0.032.8678.3 / ww. 1/S.D.F.I. 0.032.8678.3 (horizontal) oder
Bemerkungen Z7	/ 1/S.D.F.I. 0.033.1470.3 (vertikal)
Bemerkungen Z8	52) 3660-3900 / 3660-4090
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich