



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SA437
Typengenehmigung erteilt	20230213
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250508
Erweiterung TG Positionen	'06/09/42/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	SAME
04 Typ	Frutteto 80 ?
05 Typ; Variante/Version	10P; 75T2/SW
06 Vorziffer	ZKDHA602W0RS.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2024/2838*00350
10 EFKO-Code	3088
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	links, an Innenkotflügel neben Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	24.75
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf Getriebewelle der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KF1 3055 TA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2887
28 Leistung kW	54.7
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	341.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	KF1 3055 TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3601
40 Länge bis	3801
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	2130
42 Höhe bis	2280
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1996
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1092
47 Spur Achse 1 bis	1496
48 Spur Achse 2 von	985
48 Spur Achse 2 bis	1449
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2595
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	20000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 240/70R16 104A8 / 280/70R18 114A8 / 280/70R20 116A8 / 280/70R16 112A8 / 210/95R16 106A8
70 Reifen Felgen	h= 380/70R20 132A8 / 420/70R24 130D / 420/85R24 137A8 / 380/70R24 125A8 / 320/85R24 122A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-625 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ?= Frutteto 80 Natural
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel ww. Typ T99, OECD 6/S/0 206/4
Bemerkungen Z4	Typ T110, OECD 6/S/0 270/2
Bemerkungen Z6	30) K: 1/S.D.F.I. 0.033.5576.3 und KP: 1/S.D.F.I. 0.032.7883.3
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)