



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SA459   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230920   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20240626   |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/25/40/42/43/51/Bem                           |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a  |
| 04 Marke                   | SAME   |
| 04 Typ                     | Frutteto 95                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 11PS; 95T?/SW                                    |
| 06 Vorziffer               | ZKD...02W.TS.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*167/2013-2019/519*00097                       |
| 10 EFKO-Code               | 3088   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Lenksäulenverschalung                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                            |
| 18 Getriebe 1              | m4   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 24,75                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 18 Getriebe 2                         | m5   |
| 18 iA 2                               | 24,75                                      |
| 18 Zuordnung 2                        | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | aller Räder; Einzelradbremse Pedale        |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | verriegelbar; autom. Allradzuschaltung     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben, auf Getriebewelle         |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | SDF  |
| 25 Motor Typ                          | KF2 4070TA / KF2 4069TA                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3850                                       |
| 28 Leistung kW                        | 66.4                                       |
| 28 Leistung n                         | 2200                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 389.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1400                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | KF2 40??TA                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock    |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3952         |
| 40 Länge bis               | 4591         |
| 41 Breite von              | 1364         |
| 41 Breite bis              | 1806         |
| 42 Höhe von                | 2316         |
| 42 Höhe bis                | 2454         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1054         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1055         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2175         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1119         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1597         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 999          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1487         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2740  |
| 52 Leergewicht bis            | 3380  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 5200  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2300  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3100  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 23000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 2000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 280/70R16 112A8, 210/95R20 110A8, 240/70R16 104A8, 300/70R20 110A8, 260/70R16 109A8, 7.50R16 106A8, |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 360/70R24 122A8, 340/85R28 127A8, 380/70R20 122A8, 420/70R28 133A8, 320/70R24 116A8, 12.4R24 122A8, |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-650 mm nach ETRTO möglich                                 |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsbügel OECD T115 6/S/0 275/3 od. 6/S/0 275/5   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) K: 1/S.D.F.I. 0.033.5597.3 und KP: 1/S.D.F.I. 0.032.8678.3 od. 0.033.1470.3                        |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z6                      | 05) 95T2 / 95T4 / 95T6 / 95T8  |
| Bemerkungen Z7                      | 07) 6/S/0 275/3 / 6/S/0 275/3 / 6/S/0 275/3 / 6/S/0 275/3  |
| Bemerkungen Z8                      | 40) 3952-4336 / 3952-4336 / 3952-4336 / 3952-4336  |
| Bemerkungen Z9                      | 52) 2740-3020 / 2740-2926 / 2780-3060 / 2780-2966  |
| Bemerkungen Z10                     | 53) 5000 / 5000 / 5000 / 5000  |
| Bemerkungen Z11                     | 54) v= 2000 / v= 2000 / v= 2000 / v=2000   |
| Bemerkungen Z12                     | 71) 525-650 / 525-575 / 525-650 / 525-575  |
| Bemerkungen Z14                     | 05) 95T10 / 95T12 / 95T14 / 95T16  |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z15 | 07) 6/S/0 275/5 / 6/S/0 275/5 / 6/S/0 275/5 / 6/S/0 275/5                   |
| Bemerkungen Z16 | 40) 3952-4591 / 3952-4591 / 3952-4591 / 3952-4591                           |
| Bemerkungen Z17 | 52) 2740-3100 / 2740-3010 / 2780-3380 / 2780-3285                           |
| Bemerkungen Z18 | 53) 5200 / 5200 / 5200 / 5200   |
| Bemerkungen Z19 | 54) v= 2300 / v= 2300 / v= 2300 / v= 2300                                   |
| Bemerkungen Z20 | 71) 525-650 / 525-575 / 525-650 / 525-575                                   |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich                    |
| Bemerkungen Z24 | 169 - Abklappbarer Sicherheitsbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend) |