



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4SA476 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240904 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | SAME |
| 04 Typ | Explorer 125 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | 16PT; 125F1/SW0 |
| 06 Vorziffer | ZKD...02W..S..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00500 |
| 10 EFKO-Code | 3088 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, vorn am rechten Kotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 18 iA 1 | 26,32 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | der VR und HR; Einzelradbremse, Pedale ver- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | riegelbar; autom. Allradzuschaltung... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Getriebewelle |
| 21 Hilfsbremse Z2 | der HR; |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SDF |
| 25 Motor Typ | KF2 4093TA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3850 |
| 28 Leistung kW | 88.2 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 517 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | K: 1/0.033.5597.3 + KP: 1/0.033.6917.3 |
| 34 Motorkennzeichen | KF2 4093TA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4362 |
| 40 Länge bis | 4600 |
| 41 Breite von | 2015 |
| 41 Breite bis | 2325 |
| 42 Höhe von | 2748 |
| 42 Höhe bis | 2770 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1062 |
| 43 Überhang hinten bis | 1090 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1443 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2190 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1295 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2190 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4380 |
| 52 Leergewicht bis | 4400 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/85R24 137A8 / 480/70R24 138D / 340/85R28 127A8 / 380/85R24 131A8 / 11.2R28 / 540/65R24 146D |
| 70 Reifen Felgen | h= 460/85R34 147A8 / 520/70R34 148D / 420/85R38 144A8 / 420/85R34 142A8 / 13.6R38 / 600/65R34 151D |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-800 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) Explorer 125 Natural |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine Typ C92, OECD 4/2 121/5 |
| Bemerkungen Z5 | 20) ...ww. mit hydr. Druckhilfe |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |