



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

STEYR M 9078 a

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB101

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SB101
Typengenehmigung erteilt	19951219
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19980619
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	6206

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	M 9078 a
05 Typ; Variante/Version	9055.25
06 Vorziffer	905525.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	STEYR
25 Motor Typ	WD401TC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4156
28 Leistung kW	57
28 Leistung n	2100



29 Md. max Nm	298
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47.05.9417.0.00 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	401.81
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Block, unterhalb Oelfilter

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	35,14
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4160
40 Länge bis	4240
41 Breite von	1796
41 Breite bis	1996
42 Höhe von	2530
42 Höhe bis	2695
43 Überhang vorne von	573
43 Überhang vorne bis	653
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2477
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1710
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1876
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3750
52 Leergewicht bis	4100
53 Garantiegewicht von	6500



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 13.6R24; 12x24 Stahl



70 Reifen Felgen	h= 16.9R34; 15x34 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4647-4961 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 1380/17
Bemerkungen Z3	18) Zusatzgetriebe Strasse/Gelände, Vorschaltgruppe langsam/schnell od. Lastschaltgetriebe; a.W. Superkriechgang
Bemerkungen Z4	nur mit Vorschaltgruppe
Bemerkungen Z5	a.W. 40 km/h-Getriebe, über Frequenzrelais auf 30 km/h begrenzt
Bemerkungen Z7	20) Ausführungsvarianten gebremste Vorderachse zusätzlich zu der HR-Bremse
Bemerkungen Z8	Variante 1: 'Optistop' = automatische Allradzuschaltung
Bemerkungen Z9	Variante 2: hydr., Scheibe, auf Kardanwelle, hydr. betätigt von der HR-Bremse
Bemerkungen Z10	Variante 3: hydr., Scheiben im Oelbad
Bemerkungen Z12	36) umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1 Befestigungsschraube an Abdeckblech über Radbremszylinder sowie
Bemerkungen Z24	1 Befestigungsschraube an unterer Abdeckung der Zapfwellenschaltung

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4SB101
Marke	STEYR
Typ	M 9078 a
Leergewicht_von	3750
Leergewicht_bis	4100
Garantiegewicht_von	6500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'35.14
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	STEYR



Motortyp	WD401TC
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	4156
Leistung	57
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	298
Drehmoment_bei_n_min	1500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v= ausschaltbar)
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19951219
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2400
Bemerkung	z