



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB102
Typengenehmigung erteilt	19951219
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19980619
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	STEYR
04 Typ	M 9086 a
05 Typ; Variante/Version	9055.36
06 Vorziffer	905536.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	35,14
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	STEYR
25 Motor Typ	WD401TC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4156
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47.05.9417.0.00 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	401.83
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Block, unterhalb Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4160
40 Länge bis	4240
41 Breite von	1796
41 Breite bis	1996
42 Höhe von	2530
42 Höhe bis	2695
43 Überhang vorne von	573
43 Überhang vorne bis	653
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2477
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1710
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1876
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3750
52 Leergewicht bis	4100
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R24; 13x24 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 520/70R34; 16x34 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4647-4961 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 1380/18
Bemerkungen Z3	18) Zusatzgetriebe Strasse/Gelände, Vorschaltgruppe langsam/schnell od. Lastschaltgetriebe; a.W. Superkriechgang
Bemerkungen Z4	nur mit Vorschaltgruppe
Bemerkungen Z5	a.W. 40 km/h-Getriebe, über Frequenzrelais auf 30 km/h begrenzt
Bemerkungen Z7	20) Ausführungsvarianten gebremste Vorderachse zusätzlich zu der HR-Bremse
Bemerkungen Z8	Variante 1: 'Optistop' = automatische Allradzuschaltung
Bemerkungen Z9	Variante 2: hydr., Scheibe, auf Kardanwelle, hydr. betätigt von der HR-Bremse
Bemerkungen Z10	Variante 3: hydr., Scheiben im Oelbad
Bemerkungen Z12	36) umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1 Befestigungsschraube an Abdeckblech über Radbremszylinder sowie
Bemerkungen Z24	1 Befestigungsschraube an unterer Abdeckung der Zapfwellenschaltung



Typenscheinschweiz.ch