



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB106
Typengenehmigung erteilt	19960226
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19960528
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	STEYR
04 Typ	M 9125 a
05 Typ; Variante/Version	9080.55
06 Vorziffer	908055.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	43,31
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	STEYR
25 Motor Typ	620.82
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	92
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	497
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47.05.9512.0.00 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	620.82
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, über Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4832
40 Länge bis	5070
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2867
42 Höhe bis	2965
43 Überhang vorne von	764
43 Überhang vorne bis	1002
43 Überhang hinten von	1262
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2806
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2192
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5340
52 Leergewicht bis	5640
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R28, 15x28 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 580/70R38; 18x38 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5002-5216 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0360/2
Bemerkungen Z3	18) zusätzlich Lastschaltgetriebe; a.W. Superkriechgang
Bemerkungen Z5	20) Ausführungsvarianten gebremste Vorderachse zusätzlich zu der HR-Bremse:
Bemerkungen Z6	Variante 1: 'Optistop' = automatische Allradzuschaltung
Bemerkungen Z7	Variante 2: hydr., Scheiben im Oelbad, betätigt durch Betriebshydraulik, angesteuert durch die
Bemerkungen Z8	HA-Bremshydraulik
Bemerkungen Z10	36) umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube, 1 oben an Getriebeverschlusschraube
Bemerkungen Z24	(Sperrung 6.-Gang)