



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB108
Typengenehmigung erteilt	19970721
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19980619
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	STEYR
04 Typ	M948a
05 Typ; Variante/Version	9015.15
06 Vorziffer	901515.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0069
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,79



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. zus. hydr.,Scheibe,auf Kardan,VA
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	903-27 (CP)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	35.5
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	190.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47059611000 acv)
34 Motorkennzeichen	CP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3553
40 Länge bis	3609
41 Breite von	1610
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2390
43 Überhang vorne von	464
43 Überhang vorne bis	520
43 Überhang hinten von	972
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2117
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4130
53 Garantiegewicht bis	4200
54 Achsgarantie v von	1870
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	2260
54 Achsgarantie h bis	2700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 10.5-20 9x20 8.3R24 7x24 9.5R24 7x24
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 12x28 9.5-36 8x36
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich= 3905-4414 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSS 0421/??; zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe schnell/langsam
Bemerkungen Z5	a.W. 40 km/h-Getriebe mit gesperrter schneller Vorschaltgruppe auf 30 km/h begrenzt
Bemerkungen Z7	36) umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z9	52) Total 2780 kg / v= 1010 kg / h= 1770 kg mit Kabine
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: wenn 40 km/h-Getriebe, an Befestigungsschraube der Abdeckung über
Bemerkungen Z21	der Vorschaltgruppensperre