



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB116
Typengenehmigung erteilt	19990527
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	STEYR
04 Typ	M 9094 a
05 Typ; Variante/Version	9055.85
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0042
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	35,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR,mit
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung "Opti-Stop" oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben im Oelbad,auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	Steyr 420.83
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	72.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	364.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47059749000 od. 47059863000 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	Steyr 420.83
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Hitzeschild um Endrohr mit Absorptions-



35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4171
40 Länge bis	4241
41 Breite von	1796
41 Breite bis	2314
42 Höhe von	2535
42 Höhe bis	2715
43 Überhang vorne von	570
43 Überhang vorne bis	640
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2481
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1710
48 Spur Achse 2 von	1350



48 Spur Achse 2 bis	1914
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3950
52 Leergewicht bis	4265
53 Garantiegewicht von	6320
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	4500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R24 127 A8 13.6R28 123 A8 420/70R24 130 A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R38 142 A8 16.9R38 141 A8 520/70R34 148 A8 600/65R34 145 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4647-5149 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine "STEYR 130.03" = e12*79/622*0005
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe langsam/schnell od. Lastschaltgetriebe; a.W. Superkriechgang
Bemerkungen Z4	nur mit Vorschaltgruppe
Bemerkungen Z6	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Anschlag bei Leerlaufendrehzahl
Bemerkungen Z23	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich