



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB125
Typengenehmigung erteilt	20000117
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	STEYR
04 Typ	M948a
05 Typ; Variante/Version	9015.15 / M948a
06 Vorziffer	901515.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0069
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	29,79
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	a.W. zus.: hydr.,Scheibe,auf Kardan VA
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	903-27
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	35.5
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47 05 9611 0 00 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	CP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette links seitlich am Block, über Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3571
40 Länge bis	3622
41 Breite von	1620
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	462
43 Überhang vorne bis	671
43 Überhang hinten von	972
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2117
44 Abstand Achse 1-2 bis	2137
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1890
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2780
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3310
53 Garantiegewicht bis	4200
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	1810
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/75R20 117 A8 335/80R20 141 B 9.5R24 107 A8 300/70R20 119 A8 11.2R20 111 A8 9.5R24 107 A8
70 Reifen Felgen	h= 480/65R28 127 A8 540/65R28 137 A8 9.5-38 8PR 13.6R28 123 A8 420/70R28 133 A8 9.5-38 8PR
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4066-4239 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ 125.05 OECD-Nr. = CSS 0421/?
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe schnell/langsam
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich