



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# STEYR 9105a

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB134

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SB134
Typengenehmigung erteilt	20000619
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	6206

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	9105a
05 Typ; Variante/Version	9080 / 9080.25
06 Vorziffer	DBD00.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0054
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	420.85
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	80.1
28 Leistung n	2100



29 Md. max Nm	417
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47059920000 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	420.85
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, über Anlasser

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	43,31

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	a.W. autom.Allradzuschaltung "Opti-Stop"
20 Betriebsbremse Z3	oder Scheiben im Oelbad,auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4552
40 Länge bis	0
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2841
42 Höhe bis	2880
43 Überhang vorne von	764
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1262
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2526
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	2250
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2257
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	5140
52 Leergewicht bis	5280



53 Garantiegewicht von	7390
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	4000
54 Achsgarantie h von	4790
54 Achsgarantie h bis	6800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 480/65R24 127 A8 16.9R24 134 A8 540/65R24 135 A8 9.5R32 115 A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R38 142 A8 18.4R38 146 A8 600/65R38 147 A8 9.5R48 136 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4907-5275 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine "STEYR 130.02" = e1*79/622*0022 (Plakette rechts im Hechscheibenrahmen)
Bemerkungen Z3	18) zusätzlich Lastschaltgetriebe; a.W. Superkriechgang
Bemerkungen Z5	19) 6.-Gang gesperrt
Bemerkungen Z7	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z9	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube + 1 oben an Getriebeverschlusschraube
Bemerkungen Z21	(Sperrung 6.-Gang)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4SB134
Marke	STEYR
Typ	9105a
Leergewicht_von	5140
Leergewicht_bis	5280
Garantiegewicht_von	7390
Garantiegewicht_bis	8500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'43.31
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	SISU
Motortyp	420.85
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D



Hubraum	4397
Leistung	80.1
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	417
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v=ausschaltbar)
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000619
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	82
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2480
Bemerkung	z