



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB138 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000619 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | 9125a |
| 05 Typ; Variante/Version | 9080 / 9080.55 |
| 06 Vorziffer | DBD00..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0054 |
| 10 EFKO-Code | 6206 |
| 10 Hersteller | CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 43,31 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | a.W. autom.Allradzuschaltung "Opti-Stop" |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder Scheiben im Oelbad,auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstufbar |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 620.92 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6596 |
| 28 Leistung kW | 94.7 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 497.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/47059920000 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 620.92 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, über Anlasser |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4832 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2336 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2867 |
| 42 Höhe bis | 2915 |
| 43 Überhang vorne von | 764 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1262 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2806 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1800 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2260 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2205 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5390 |
| 52 Leergewicht bis | 5530 |
| 53 Garantiegewicht von | 9000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4400 |
| 54 Achsgarantie h von | 5670 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7200 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 30500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R28 136 A8 480/70R28 140 A8 540/65R26 136 A8 540/65R28 137 A8 9.5R36 130 A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 20.8R38 153 A8 580/70R38 155 A8 600/65R38 147 A8 650/65R38 154 A8 11.2R48 142 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 5152-5535 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine "STEYR 130.02" = e1*79/622*0022 (Plakette rechts im Hechscheibenrahmen) |
| Bemerkungen Z3 | 18) zusätzlich Lastschaltgetriebe; a.W. Superkriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 19) 6.-Gang gesperrt |
| Bemerkungen Z7 | 20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube + 1 oben an Getriebeverschlusschraube |
| Bemerkungen Z21 | (Sperrung 6.-Gang) |