



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB143
Typengenehmigung erteilt	20001113
gültig für Importdatum bis	20030630
Erweiterung TG vom:	20030409
Erweiterung TG Positionen	'07/09/20/52/58/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	STEYR
04 Typ	CVT 150
05 Typ; Variante/Version	9090 / 9090.50
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0143
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Armaturenräger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger oder Fronthydraulikhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydraulisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	34,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	mit autom. Allradzuschaltung Opti-Stop
20 Betriebsbremse Z3	oder Scheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	620.89
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	110.5
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	578.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47059920000 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	620.89
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer rechts seitlich am Motorblock über Anlasser



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4718
40 Länge bis	5184
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	3035
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1233
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2806
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1820
47 Spur Achse 1 bis	2037
48 Spur Achse 2 von	1823
48 Spur Achse 2 bis	1996



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6170
52 Leergewicht bis	6520
53 Garantiegewicht von	10550
53 Garantiegewicht bis	11000
54 Achsgarantie v von	4360
54 Achsgarantie v bis	4400
54 Achsgarantie h von	6150
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	29000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R26 136A8 16.9R28 136A8 480/70R28 140A8 540/65R28 137A8 540/65R30 143A8, weitere nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 147A8 20.8R38 153A8 580/70R38 155A8 650/65R38 154A8 650/65R42 158A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollumfangbereich 5152-6116mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine 130.04 S ϕ e12!0008; Rückfahr- oder Wendesitzkabine 130.14 S ϕ e12!0014
Bemerkungen Z3	18) automatisch stufenloses Getriebe mit mechanischem und hydrostatischem Leistungsanteil
Bemerkungen Z4	und 4 mechanischen Übersetzungsbereichen
Bemerkungen Z6	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Abregeldrehzahlschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Typenscheinschweiz.ch