



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB146 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010508 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030923 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/40/44/54 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | M952 |
| 05 Typ; Variante/Version | 9015 / 9015.50 |
| 06 Vorziffer | DBD..... / DBD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0069 |
| 10 EFKO-Code | 6206 |
| 10 Hersteller | CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 29,79 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf HR; Einzelradbremse, 2 Pedale m. |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1962/2250 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2700 |
| 28 Leistung kW | 38.0 |
| 28 Leistung n | 2250 |
| 29 Md. max Nm | 186.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/47059611000 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | CP |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; Plakette links seitlich am Block über Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3483 |
| 40 Länge bis | 3568 |
| 41 Breite von | 1620 |
| 41 Breite bis | 2150 |
| 42 Höhe von | 2200 |
| 42 Höhe bis | 2420 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2117 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2175 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1300 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1350 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1890 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2560 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1800 |
| 54 Achsgarantie h von | 1810 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 35800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.50 - 16 6PR 7.50-18 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 380/70R28 127A8 13.6R28 123A8 540/65R28 137A8 14.9R30 129A8 9.5R38 8PR |
| 71 Reifen Felgen | sowie weitere im Abrollradiusbereich 610-690mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine e1*79/622*0030 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Wechselgetriebe, Gruppenwendegetriebe, Nachschaltgetriebe |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |