



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB157
Typengenehmigung erteilt	20010531
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030923
Erweiterung TG Positionen	'06/40/57/58
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	STEYR
04 Typ	M 9078 a
05 Typ; Variante/Version	9055.65 Motor: 420.86
06 Vorziffer	DBD..... / DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0042
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	35,14



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	a.W. mit autom. Allradzuschaltung Opti-
20 Betriebsbremse Z3	Stop oder Scheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	420.86
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	57.3
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	305.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 47059749000, 47059863000,
32 Schalldämpfer 2 Bez	47059877000, 47059872000
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt acr
34 Motorkennzeichen	420.86
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Hitzeschild um Endrohr mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4104
40 Länge bis	4241
41 Breite von	1796
41 Breite bis	2314
42 Höhe von	2535
42 Höhe bis	2715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2481
44 Abstand Achse 1-2 bis	2501
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1710



48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1914
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3950
52 Leergewicht bis	4365
53 Garantiegewicht von	6840
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3850
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R24 127A8 13.6R28 123A8 420/70R24 130A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R38 142A8 16.9R38 141A8 520/70R34 148A8 600/65R34 145A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 4567-5149 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S _{ce} 12!0005; S _{ce} 12!0007; S _{ce} 12!0011
Bemerkungen Z3	18) Strassen-, Gelände-, Vorschaltgruppe; a.W. Superkriechgang oder Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z5	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z7	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube