



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB173 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030925 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060228 |
| Erweiterung TG Positionen | '71 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | 6125 profi |
| 05 Typ; Variante/Version | P; PD??B?3; PD??C?3 |
| 06 Vorziffer | ACP..... / EKP..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2001/3*0190 |
| 10 EFKO-Code | 3872 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten an Rückwand der Schutzvorrichtung |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. vorne hydraulisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 31,3-36,25 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR, autom. Allradzuschaltung* |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CNH |
| 25 Motor Typ | F4DE0684B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |
| 28 Leistung kW | 108 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 606 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | Var.1= 1/8202780? oder 8202784? Austritt acv |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Var.2= 1/8202782? oder 8202786? acv |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | siehe Bemerkungen = 75 |
| 34 Motorkennzeichen | F4DE0684B*D??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; am Ventildeckel |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4415 |
| 40 Länge bis | 5240 |
| 41 Breite von | 2330 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2840 |
| 42 Höhe bis | 3055 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1180 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2652 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2760 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1410 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2311 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1430 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2311 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4670 |
| 52 Leergewicht bis | 5350 |
| 53 Garantiegewicht von | 5810 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8700 |
| 54 Achsgarantie v von | 1920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3600 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 31240 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 39940 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 12.2R24 119A8 14.9R28 128A8 380/70R24 125A8 480/70R26 139A8 540/65R28 137A8 380/85R28 133A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R34 139A8 18.4R38 146A8 480/70R34 143A8 650/65R38 154A8 480/70R38 145A8 460/85R38 149A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 720-875mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05/19) PD??B?3 = Basisversion 40km/h; |
| Bemerkungen Z2 | PD??C?3 = Basisversion 50km/h mit elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h |
| Bemerkungen Z3 | Vom Importeur montiert und programmiert. Keine spez. Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | 07) Sicherheitskabine øe18!S157 oder øe18!S158; Sicherheitsbügel øe18!161 abklappbar |
| Bemerkungen Z7 | 18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder |
| Bemerkungen Z8 | Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift 16x16; a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z10 | 20) *oder zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR |
| Bemerkungen Z12 | 75) Referenzmessung |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z13 | a)= PDC????= Sicherheitskabine / b)= PDR????= Sicherheitsbügel |
| Bemerkungen Z14 | Var.1= 77,0 / Var.2= 76,0 dB/A Var.1= 76,0 / Var.2= 75,0 dB/A |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindgkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |