



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB181 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040322 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | 9080M |
| 05 Typ; Variante/Version | 9060 |
| 06 Vorziffer | DBD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0042 |
| 10 EFKO-Code | 3872 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorn, über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 35,14 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | mit autom. Allradzuschaltung Opti-Stop |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder Scheiben im Oelbad, auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 420.90 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4397 |
| 28 Leistung kW | 60.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/47059749000 oder 47059863000 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 420.90 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, rechts seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4104 |
| 40 Länge bis | 4241 |
| 41 Breite von | 1796 |
| 41 Breite bis | 2314 |
| 42 Höhe von | 2535 |
| 42 Höhe bis | 2715 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1110 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2481 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2501 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1350 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1350 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1914 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3950 |
| 52 Leergewicht bis | 4365 |
| 53 Garantiegewicht von | 6320 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 33000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 480/65R24 127A8 13.6R28 123A8 420/70R24 130A8 440/65R24 122A8 380/70R28 127A8 11.2R32 134A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 540/65R38 142A8 16.9R38 141A8 520/70R34 148A8 600/65R34 145A8 480/70R38 145A8 12.4R46 145A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 725-835mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Sçe12!0005 Sçe12!0007; Rückfahr- oder Wendesitzkabine Sçe12!0011 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Wechselgetriebe kombiniert mit elektrohydraulisch geschalteter Lastschaltgruppe oder |
| Bemerkungen Z4 | kombiniert mit Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z6 | 20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. separat umschaltbare Fern-, Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EG |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Geschwindigkeit max 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |