



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB188
Typengenehmigung erteilt	20051003
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	STEYR
04 Typ	6190 CVT
05 Typ; Variante/Version	9095; E??B3 Motor: 620.99/1
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0144
10 EFKO-Code	3872
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Armaturenräger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger oder Fronthydraulikhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydraulisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	34,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
20 Betriebsbremse Z2	oder VR+HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	620.99/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	141.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	832.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47.05.9920.0.00 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/47.05.1057.0.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	620.99/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts seitlich am Motorblock geklebt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4756
40 Länge bis	4816
41 Breite von	2304
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2985
42 Höhe bis	3035
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1233
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2831
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1820
47 Spur Achse 1 bis	2087
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2046



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6800
52 Leergewicht bis	7000
53 Garantiegewicht von	11380
53 Garantiegewicht bis	11500
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	5000
54 Achsgarantie h von	6900
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 133B, 480/70R28 137B, 540/65R28 139B, 480/70R30 138B, 540/65R30 140B, 600/65R28 144B
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 150B, 520/85R38 152B, 650/65R38 154B, 580/70R42 155B, 650/65R42 155B, 710/70R38 163B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 855-905mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine 130.04 S ϕ e12!0008; Rückfahr- oder Wendesitzkabine 130.14 S ϕ e12!0014
Bemerkungen Z3	18) automatisch stufenloses Getriebe mit mechanischem und hydrostatischem Leistungsanteil
Bemerkungen Z4	und 4 mechanischen Übersetzungsbereichen
Bemerkungen Z6	36) a.W. sep. umschaltbare Ablendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich