



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB218
Typengenehmigung erteilt	20090212
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090617
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	STEYR
04 Typ	6180
05 Typ; Variante/Version	BJ; BJHC7E, BJHCFE
06 Vorziffer	Z.BJ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0156
10 EFKO-Code	3872
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Rückwand der Schutzvorrichtung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydraulisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h?m
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, aW elektromech. Betätigung
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	667TA/EBE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	160
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	938
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1.15.140AC, 1.15.140AD
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt acr



34 Motorkennzeichen	667TA/EBE
34 Motorkennzeichen	am Ventildeckel oder am Getriebegehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4650
40 Länge bis	5773
41 Breite von	2158
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3040
42 Höhe bis	3165
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1303
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2884
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1538



47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2230
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8150
52 Leergewicht bis	8650
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3700
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	9500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31850
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8, 480/70R28 140A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 600/60R30 147A8, 600/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153A8, 580/70R38 155A8, 620/70R42 160A8, 650/65R42 158A8, 710/60R42 161A8, 710/70R38 166A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 825-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CNH SLTV 17 Genehmigung: e18-FCB 2007-18-ROPS
Bemerkungen Z2	Typ CNH SLTV 18 Genehmigung: e18-FCB 2007-17-ROPS
Bemerkungen Z4	18) h3m oder h4m
Bemerkungen Z6	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z8	36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter; a.W. zusätzlich Fernlichter
Bemerkungen Z9	Anordnung nach RiLi 78/933/EWG
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z17**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

---

**Bemerkungen Z18**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

---