



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB229
Typengenehmigung erteilt	20110113
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	STEYR
04 Typ	6185
05 Typ; Variante/Version	BT; BTH???
06 Vorziffer	...Z6185..BT..... / Z.BT.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0225
10 EFKO-Code	3872
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	29,1-31,5
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7
18 iA 2	29,8-31,5
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	h4m
18 iA 3	34,66
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4DFE613K
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	162.0
28 Leistung n	2200



29 Md. max Nm	1019.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.102 BH Austritt acr
34 Motorkennzeichen	F4DFE613K
34 Motorkennzeichen	am Räderkasten geklebt
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5017
40 Länge bis	5773
41 Breite von	2477
41 Breite bis	2982
42 Höhe von	3040
42 Höhe bis	3165
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1303
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2884
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1538
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2230
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8250
52 Leergewicht bis	8750
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3700
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	9500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31850
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8 540/65R28 137A8 14.9R30 129A8 480/70R28 140A8 540/65R30 143A8 600/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153A8 650/65R38 154A8 18.4R42 148A8 580/70R38 155A8 580/70R42 158A8 650/65R42 158A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 825-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine; Typ: ww. SLTV 13, SLTV 14, SLTV 17, SLTV 18
Bemerkungen Z2	OECD-Nr.: ww. 4/0 959, 4/0 960, 4/1 088, 4/1 087
Bemerkungen Z4	18) a.W. Kriechgang



**Bemerkungen Z6**

20) \* ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR

---

**Bemerkungen Z18**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z19**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

---