



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

STEYR Kompakt 4055 S

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB233

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SB233
Typengenehmigung erteilt	20120123
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	3872

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	Kompakt 4055 S
05 Typ; Variante/Version	AD; ADAC4?
06 Vorziffer	HHFZ0055..AD..... / Z.AD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0234
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter sitz oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F5AE9454J
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3200



28 Leistung kW	41
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.001AL
34 Motorkennzeichen	F5AE9454J
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Zylinderkopfdeckel oder links an der Oelwanne

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,21
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr.; Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3723
40 Länge bis	4047
41 Breite von	1920
41 Breite bis	2196
42 Höhe von	2417
42 Höhe bis	2492
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1031
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2102
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1237
47 Spur Achse 1 bis	1945
48 Spur Achse 2 von	1327
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2800
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	2500
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	19000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3950
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	9450
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 11.2R20 111A8, 12.4R20 116A8, 11.2R24 114A8, 300/70R20 110A8, 340/75R20 117A8, 380/70R20 122A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8, 14.9R30 129A8, 16.9R30 137A8, 380/70R28 127A8, 420/85R28 139A8, 600/65R28 142A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 525-700mm nach ETRTO möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 44; OECD-Nr. 4/1 232
Bemerkungen Z3	18) 4 Gruppen, a.w. Kriech - und/oder Halbgang
Bemerkungen Z5	20) * ww. zusätzliche Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4SB233
Marke	STEYR
Typ	Kompakt 4055 S
Leergewicht_von	2800
Leergewicht_bis	3100
Garantiegewicht_von	4800
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'21.21
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	IVECO
Motortyp	F5AE9454J
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D



Hubraum	3200
Leistung	41
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	240
Drehmoment_bei_n_min	1250
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAJ
Emissionscode	F02
ET-CO	1.9
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4.53
ET-PM	0.294
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20120123
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2550