



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB236
Typengenehmigung erteilt	20120615
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	STEYR
04 Typ	4110 Profi
05 Typ; Variante/Version	BF; BFPC?B
06 Vorziffer	...Z4110..BF..... / Z.BF.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/22*0286
10 EFKO-Code	3872
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4DFE413E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	498
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1Y11Tex4-6.5-5.7R
34 Motorkennzeichen	F4DFE413E



34 Motorkennzeichen

am Ventildeckel oder Räderkasten geklebt

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4317
40 Länge bis	4714
41 Breite von	2170
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2705
42 Höhe bis	3050
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2387
44 Abstand Achse 1-2 bis	2439
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2100



48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5060
52 Leergewicht bis	5920
53 Garantiegewicht von	6320
53 Garantiegewicht bis	9000
54 Achsgarantie v von	1920
54 Achsgarantie v bis	4100
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8, 14.9R24 126A8, 380/70R24 125A8, 480/70R26 139A8, 440/65R28 131A8, 380/85R28 133A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 147A8; 480/70R38 145A8; 460/85R38 149A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 725-825mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ SLTV 23; OECD-Nr. 4/0 7??
Bemerkungen Z2	SLTV 12; OECD-Nr. 4/0 741/4
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder
Bemerkungen Z5	Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z7	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich