



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SB237                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120615                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20140930                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1   |
| 04 Marke                   | STEYR                                      |
| 04 Typ                     | 4120 Profi Boost                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | BF; BFRC?B                                 |
| 06 Vorziffer               | ...Z4120..BF..... / Z.BF.....              |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-2010/22*0286                    |
| 10 EFKO-Code               | 3872                                       |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, hinten an Kabinenrückwand          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Vorderachsträger           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar          |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                              |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 35,25                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-  |
| 21 Hilfsbremse Z2          | wellen der HR                             |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke             | IVECO                                     |
| 25 Motor Typ               | F4DFE413B                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 4485                                      |
| 28 Leistung kW             | 103.0                                     |
| 28 Leistung n              | 2200                                      |
| 29 Md. max Nm              | 590.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1500                                      |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1Y11Tex4-6.5-5.7R                       |
| 34 Motorkennzeichen        | F4DFE413B                                 |



34 Motorkennzeichen

am Ventildeckel oder Räderkasten geklebt

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4317         |
| 40 Länge bis               | 4714         |
| 41 Breite von              | 2170         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2705         |
| 42 Höhe bis                | 3050         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1180         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2387         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2439         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1410         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2100         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1430  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2100  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5060  |
| 52 Leergewicht bis            | 5920  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6320  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 9000  |
| 54 Achsgarantie v von         | 1920  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 4100  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 7300  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 32000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 12.4R24 119A8; 14.9R24 126A8; 380/70R24 125A8; 480/70R26 139A8;<br>440/65R28 131A8; 380/85R28 133A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 147A8;<br>480/70R38 145A8; 460/85R38 149A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 725-825mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ SLTV 23; OECD-Nr. 4/0 7??   |
| Bemerkungen Z2                      | SLTV 12; OECD-Nr. 4/0 741/4  |
| Bemerkungen Z4                      | 18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder   |
| Bemerkungen Z5                      | Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang   |
| Bemerkungen Z7                      | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR   |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z14                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |