



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB247
Typengenehmigung erteilt	20130527
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	STEYR
04 Typ	Kompakt 4095
05 Typ; Variante/Version	JW; JWBC4B, JWBC5B
06 Vorziffer	Z.JW.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0286
10 EFKO-Code	3872
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, hinten an Kabine oder Sicherheitsrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	17,01
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	Pedal verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	73
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	407
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05
34 Motorkennzeichen	F5DFL413K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Ventildeckel oder Räderkasten geklebt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4050
40 Länge bis	4370
41 Breite von	1923
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2930
42 Höhe bis	2965
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1031
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2258
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1337
47 Spur Achse 1 bis	1937
48 Spur Achse 2 von	1337
48 Spur Achse 2 bis	1937



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3680
52 Leergewicht bis	4020
53 Garantiegewicht von	5300
53 Garantiegewicht bis	6200
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	2900
54 Achsgarantie h bis	3700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136A8, 440/65R24 128A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 540/65R34 145A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 675-750 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 47; OECD 4/1 374 oder OECD 10/068
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen; a. W. Kriechgang; a.W. elektro-hydraulischer Halbgang
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich