



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB248 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130527 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | Kompakt 4105 |
| 05 Typ; Variante/Version | JW; JWCC4A, JWCC5A |
| 06 Vorziffer | Z.JW..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2010/62*0286 |
| 10 EFKO-Code | 3872 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | links, hinten an Kabine oder Sicherheitsrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 21,79 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedal verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Getriebe- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5DFL413J |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3387 |
| 28 Leistung kW | 79 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 444 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05 |
| 34 Motorkennzeichen | F5DFL413J |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Ventildeckel oder Räderkasten geklebt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4050 |
| 40 Länge bis | 4370 |
| 41 Breite von | 1923 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2930 |
| 42 Höhe bis | 2965 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1031 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2258 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1337 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1937 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1337 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1937 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3680 |
| 52 Leergewicht bis | 4020 |
| 53 Garantiegewicht von | 5300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6200 |
| 54 Achsgarantie v von | 2060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2900 |
| 54 Achsgarantie h von | 2900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3700 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 30000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136A8, 440/65R24 128A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4R36 124A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 540/65R34 145A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 675-750 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ CS 47; OECD 4/1 374 oder OECD 10/068 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppen; a. W. Kriechgang; a.W. elektro-hydraulischer Halbgang |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |