



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB252
Typengenehmigung erteilt	20130610
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20160921
Erweiterung TG Positionen	'05/31/32/72/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	STEYR
04 Typ	4115 Multi ET
05 Typ; Variante/Version	SJ; CA4B, CB4B, CC4B, CD4B, CE4B, CF4B
06 Vorziffer	Z.SJ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0502
10 EFKO-Code	3872
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, an oberer Seitenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	41,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	Pedal verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413H
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	84
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	457
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05
34 Motorkennzeichen	F5DFL413H



34 Motorkennzeichen an Zylinderblock oder Ölwanne geklebt oder genietet

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4179

40 Länge bis 4715

41 Breite von 2100

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 2627

42 Höhe bis 2677

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1100

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2420

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1441

47 Spur Achse 1 bis 2153



48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	2138
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4550
52 Leergewicht bis	5150
53 Garantiegewicht von	6620
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	3300
54 Achsgarantie h von	4120
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 440/65R24 128A8, 13.6R24 121A8, 380/70R24 125A8, 480/65R24 127A8, 14.9R34 126A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R34 140A8, 16.9R34 139A8, 480/70R34 143A8, 600/65R34 145A8, 540/65R38 142A8, 18.4R34 144A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 725-800 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 46; OECD 4/1 408
Bemerkungen Z2	OECD 4/1 405
Bemerkungen Z3	OECD 4/1 469
Bemerkungen Z4	OECD 4/1 468
Bemerkungen Z5	OECD 4/1 471
Bemerkungen Z6	OECD 4/1 470
Bemerkungen Z8	22) mech. oder Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
