



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB265 |
| Typengenehmigung erteilt | 20151123 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | 6165 CVT |
| 05 Typ; Variante/Version | ER; PI7E,-9E,-FE,-BE, PS7E,-9E,-FE,-BE |
| 06 Vorziffer | DBDZ6165..ER..... / Z.ER..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2014/44*0584 |
| 10 EFKO-Code | 3872 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | vorne, a.W. hydropneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 33,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | VR+HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F4DFE613M |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |
| 28 Leistung kW | 140.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 875.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | F4DFE613M |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Stirnradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4551 |
| 40 Länge bis | 5316 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 2900 |
| 42 Höhe von | 3040 |
| 42 Höhe bis | 3205 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1180 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2734 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2789 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1325 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2285 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1430 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2173 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6840 |
| 52 Leergewicht bis | 7965 |
| 53 Garantiegewicht von | 9600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 11500 |
| 54 Achsgarantie v von | 3600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4900 |
| 54 Achsgarantie h von | 5200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 8500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 32000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 40000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R28 136A8, 480/70R28 140A8, 540/65R28 142A8, 600/65R28 147A8, 14.9R30 129A8, 540/65R30 143A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R32 146A8, 20.8R38 153A8, 580/70R38 155A8, 710/70R38 166A8, 650/65R42 158A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 800-875mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 21 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 214/2 |
| Bemerkungen Z2 | SLTV 22 OECD 4/1 213/2 |
| Bemerkungen Z4 | 30) KP 1/1-20-TEX-2-8.5-9.5-R und 1/R6.77-97.2-170-19-20 |
| Bemerkungen Z6 | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |